

Specyfikacja techniczna MiniTelebim 88"



CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

MiniTelebim to nowoczesny nośnik obrazu przystosowany do pracy w warunkach zewnętrznych. Umożliwia emisję filmów, zdjęć, grafik, napisów, kodów QR. Doskonale sprawdza się zarówno przy wysokim nasłonecznieniu, opadach deszczu a także mrozie. Automatycznie dostosowuje jasność świecenia do panujących warunków otoczenia.



CECHY WYRÓŻNIAJĄCE

- doskonale widoczny obraz
- sterowanie smartfonem
- wysoka jasność świecenia
- format panoramiczny 16:9
- niska waga, obudowa aluminiowa
- wieloletnia żywotność

PARAMETRY TECHNICZNE

Przekątna ["]	88
Wymiary ekranu (szer x wys) [m]	1,92 x 1,12
Rozdzielczość ekranu (px x px)	480 x 280
Rozmiar piksela [mm]	4
Konfiguracja piksela (R, G, B)	3 in 1 (SMD)
Gęstość piksela [pix/m ²]	62 500
Jasność (wartość skalibrowana) [nit]	4 500
Kąt widzenia [°]	H: 160, V: 140
Minimalna odległość oglądania [m]	3
Waga [kg]	55
Średni pobór mocy [W]	580
Maksymalny mocy [W]	1680
Ilość kolorów	> 17 mln
Zasilanie (V, f)	230V, 50Hz
Czas pracy (50% jasności) [godz.]	100 000
Klasa ochrony [IP]	65
Temperatura pracy (min. / maks.) [°C]	od -15 do +65
System sterujący	Nova Star
Wilgotność pracy (min. - maks.) [% RH]	od 10 do 95

ZESTAW OBEJMUE

Player wraz oprogramowaniem	tak
Automatyczny regulator jasności	tak
Wieszak ścienny	tak
Instrukcja obsługi	tak